



استعلام بها

شهرداری نی ریز در راستای اجرای بودجه‌ی مصوب سال ۱۴۰۳ و با توجه به درخواست شماره ۱۴۰۳/۵/۱۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مسئول واحد عمران در نظر دارد « **خرید مصالح شکسته BASE** » با مقدار تقریبی ۲۰۰۰۰ تن را از طریق استعلام بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران ذی صلاح میتوانند به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک استعلام بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

ردیف	شرح کالا	قیمت واحد	مبلغ کل (ریال)
۱	خرید بیس ۲۰ هزار تن		

ب) شرایط عمومی

- ۱- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در آگهی استعلام به دبیرخانه شهرداری رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۲- شرکت کنندگان می‌بایست جهت اخذ اسناد مذکور به امور مالی شهرداری مراجعه و پس از ارائه درخواست کتبی به همراه مدارک و رزومه شرکت نسبت به دریافت فرم پیشنهاد مربوطه اقدام نمایند.
- ۳- برنده استعلام بها مکلف به رعایت کلیه مفاد پیش نویس قرارداد که پیوست اسناد می‌باشد است و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرار داد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مفاد قرارداد و آیین نامه مالی شهرداری اقدام می‌گردد.
- ۴- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می‌باشد.
- ۵- قیمت‌ها می‌بایست تا پایان مدت قرارداد اعتبار داشته باشند و هیچگونه افزایش قیمت و تعدیل آحاد بها به پیمان تعلق نمی‌گیرد.
- ۶- پیمانکار برنده استعلام بها می‌بایست از مصالح مرغوب و استاندارد استفاده نماید و قبل از اجرای عملیات تأیید دستگاه نظارت کارفرما را اخذ نماید در غیر اینصورت از اجرای عملیات عمرانی خودداری می‌گردد.
- ۷- در صورتیکه هنگام اجرای عملیات عمرانی پروژه، خسارتی متوجه تاسیسات، برق، آب، مخابرات و غیره وارد آید که قصور پیمانکار محرز شود کلیه خسارات وارد شده می‌بایست با هزینه پیمانکار جبران گردد.
- ۸- پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی مشخصات را کنترل و هماهنگی‌های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۹- مطابق با آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، تضمین حسن انجام تعهدات حداقل به میزان ۱۰ درصد مبلغ پیمان اخذ، پرداخت و مستهلک می‌گردد.
- ۱۰- مدت زمان اجرای کار ۳ ماه شمسی می‌باشد که با رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد.
- ۱۱- مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار حداکثر ظرف ۵ روز به برنده استعلام بها ابلاغ می‌گردد.





مشخصات فنی مصالح شکسته BASE و ماسه ۰-۶

ردیف	شرح آیتم	واحد	مقدار	بها واحد(ریال)	مبلغ(ریال)
۱	بارگیری مخلوط در محل دیو و حمل تا محل سنگ شکن، بارگیری و حمل مصالح اساس تولید شده به محل کارخانه آسفالت به ازاء هر تن	تن	۱۵,۰۰۰		
۲	بارگیری مخلوط در محل دیو و حمل تا محل سنگ شکن، بارگیری و حمل مصالح ماسه ۰-۶ تولید شده به محل کارخانه آسفالت به ازاء هر تن	تن	۵,۰۰۰		

- ۱- هزینه تأمین کلیه نیروی انسانی، سوخت، مصالح مصرفی، تعمیرات ماشین آلات، غذا و ... بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۲- هیچگونه ضریب تورم، تراکم یا ضریب پرت مصالح حاصل از خاکبرداری به مصالح تولیدی تعلق نخواهد گرفت و صرفاً قبض باسکول مصالح اساس توزین شده و حمل شده به محل کارخانه آسفالت مبنای محاسبه ی دستمزد پیمانکار خواهد بود.
- ۳- هیچگونه کسوراتی به مبالغ فوق تعلق نخواهد گرفت.
- ۴- دانه بندی بیس و شن ۰۶ توسط کارفرما مشخص می شود.
- ۵- پیمانکار می بایست در راستای رعایت موارد زیست محیطی نسبت به رعایت کامل محدوده ی قرضه ی ابلاغی توسط کارفرما اقدام نموده و در صورت مواجهه با هرگونه تاسیسات و ابنیه دائم و غیر دائم در محل قرضه مراتب را فوراً به کارفرما اعلام نماید.
- ۶- دانه بندی بیس: منطبق با ردیف ۴ جدول ۴-۱ (صفحه ۳۷) آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه شماره ۲۳۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)

اندازه و شماره الک	۳۷/۵	۲۵/۰	۰/۱۹	۵/۹	۷۵/۴	۰/۲	۴۲۵/۰	۰۷۵/۰
میلیمتر (۱/۴ اینچ)	میلیمتر (۱ اینچ)	میلیمتر (۴/۳ اینچ)	میلیمتر (۸/۳ اینچ)	میلیمتر (۴ شماره)	میلیمتر (۱۰ شماره)	میلیمتر (۴۰ شماره)	میلیمتر (شماره ۲۰۰)	
درصد وزنی رد شده از هر الک	۱۰۰	۷۰-۱۰۰	۶۰-۹۰	۴۵-۷۵	۳۰-۶۰	۲۰-۵۰	۱۰-۳۰	۲-۸

محدوده دانه بندی

مشخصات خمیری: حد روانی و ضریب خمیری به ترتیب نباید کمتر از ۲۵ و ۴ درصد باشند. (AASHTO T90, T89)

• ارزش ماسه ای: حداقل ارزش ماسه ای پس از کوبیدگی به ۴۰ درصد محدود میشود. (AASHTO T176)





شهرداری نی ریز

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۸

شماره: ۱۴۰۳/۳۱/۲۰۰/ص

پیوست: ندارد

- مقاومت در مقابل عوامل جوی: فرسایش در قبال ۵ سیکل سولفات سدیم و یخبندان حداکثر ۱۲ درصد باشد. (T104 AASHTO)
- تطویل و تورق: حداکثر میزان دانه های پولکی و سوزنی به ۱۵ درصد محدود میباشد. (D4791 ASTM)
- مقاومت ضربه ای و سایشی: میزان مقاومت سنگدانه در قبال ضربه و سایش به روش لوس آنجلس حداکثر ۴۵ درصد باشد. (AASHTO T96)
- قابلیت باربری: در حالت تراکم صد در صد حداقل مقدار CBR به صورت اشباع باید بزرگتر از ۸۰ درصد باشد. (AASHTO T193)
- میزان شکستگی: درصد شکستگی دو جبهه باید بیش از ۷۵ درصد باشد. (ASTM D5821)
- دانه بندی شن ۰۶ : استاندارد دانه بندی شن و ماسه طبق استاندارد ملی ایران شماره 302، آیین نامه بتن ایران (آبا) و مقررات ملی ساختمان

شهرداری محترم نی ریز

اینجانب / شرکت فرزند / شماره ثبت به کد ملی / شناسه
ملی آدرس تلفن
ثابت تلفن همراه کلیه اسناد و مدارک را مطالعه نموده و
هیچگونه ابهامی در اسناد و مدارک ندارم و قیمت پیشنهادی خود را جمعاً به مبلغ
..... ریال اعلام می دارم.

باتشکر

نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء

حامد فرغت
شهردار
شهرداری نی ریز

سید جمال جسمانی
مسئول امور مالی

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیتا... طالقانی (ره)
☎ ۰۷۱-۵۳۲۰ ☎ ۰۲۳-۷۴۹۱۵
☎ ۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۳۳
@ Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir

